

西暦 2010 年 8 月 20 日

TH・技管・A・10・012

(保険申込み番号 ; 0000000)

設計施工基準・第3条手続き結果通知書

日新工業株式会社 殿

国土交通大臣指定 住宅瑕疵担保責任保険法
たてもの株式会社
技術管理部

西暦 2010 年 7 月 12 日付で申請のありました「日本アスファルト防水工業協同組合の防水仕様」について、当社住宅瑕疵担保責任保険（NAIS）設計施工基準・第3条に基づき、下記のとおり取り扱いが出来ることを確認いたしましたので通知いたします。

記

1. 工法または材料名

日新工業株式会社 ; 日本アスファルト防水工業協同組合の防水仕様 (クリンアス工法、ベストーチ工法、Sデッキアスファルトシステム、カスタムEE、シングル)

(なお、各工法の仕様記号については別紙-1、別紙-2を参照のこと)

2. 適用地域

制限なし (全国)

3. 適用範囲、部位

①原則、RC造、SRC造およびS造の陸屋根(開放廊下、バルコニー等で下階が室内となるものを含む)

②ただし、工法によっては下地にALCやデッキスラブあり

4. 適用を除外する設計施工基準・条項 (号)

第14条1項、同・2項、同・3項

5. 保険契約申し込み手続きのための要件

・申し込みの際には本書の写しを提出ください。

(・防水仕様記号および勾配の明記を設計者にご指示ください。)

6. 適用日

西暦2010年8月20日以降の当社住宅瑕疵担保責任保険の申込みを受けた住宅から適用します。

また、上記材料、工法における仕様等の変更が生じた場合は速やかに当社へ報告してください。

以上

■日本アスファルト防水工業協同組合

工 法 名		JASS8仕様		仕 様
アスファルト 防水工法	ピロウエルド 新熱工法	密着保護	AN-PF AK-PF	FP、FPI
		絶縁保護	AK-PS	
		絶縁露出	AK-MS	SP、SPI、SPM
		断熱露出	AK-MT	
	クールエコ工法	絶縁露出	AJ-MS	SE、SEI、SEM
		断熱露出	AJ-MT	
		密着保護	AT-PF	FE、FEI

追加新仕様

工 法 名		JASS8仕様	仕 様
クリンアス工法		アスファルト防水 保護	FC、FCI、 SC、SCI、SCM、
		露出	
Sデッキアスファルト システム		アスファルト防水 露出	SDC、SDP
ベストーチ工法		改質アスファルトシート防水 保護	FT、FTI、 ST、STI、STM、
		露出	
カスタムEE		改質アスファルトシート防水 勾配屋根	SK、SKI
シングル		アスファルトシングル 勾配屋根	SL、SLI

■公共建築工事標準仕様書

工 法 名		JASS8仕様	仕 様
アスファルト防水工法		保護・密着	A-1、A-2
		保護・密着・断熱	AI-1、AI-2
		保護・絶縁	B-1、B-2
		保護・絶縁・断熱	BI-1、BI-2
		露出・絶縁・	D-1、D-2
改質アスファルトシート防水工法		露出・密着	AS-1、AS-2
合成高分子系 ルーフィングシー ト防水工法	加硫ゴム系	接着	S-F1
	塩ビ系	接着	S-F2
		機械固定	S-M2
塗膜防水	ウレタンゴム系	通気緩衝	X-1
		密着	X-2

■ 公共建築改修工事標準仕様書

工 法 名		JASS8仕様	仕 様	
アスファルト防水工法			保護・密着	A-1、A-2
			保護・密着・断熱	AI-1、AI-2
			保護・絶縁	B-1、B-2
			保護・絶縁・断熱	BI-1、BI-2
			露出・密着	C-1、C-2
			露出・絶縁	D-1、D-2
			露出・絶縁・断熱	DI-1、DI-2
改質アスファルトシート防水工法			露出・密着	AS-1、AS-2、AS-3
			露出・絶縁	AS-4、AS-5、AS-6
			露出・絶縁・断熱	ASI-1、ASI-2
合成高分子系 ルーフィングシ ート防水工法	加硫ゴム系		接着	S-F1
			接着・断熱	SI-F1
	塩ビ系		接着・断熱	S-F2
			接着	SI-F2
			機械固定	S-M2
			機械固定・断熱	SI-M2